	DEGRAS SUPER **DESENGORDURANTE DE ALTO RENDIMENTO**
DESCRIÇÃO	Desengordurante de alto rendimento para limpeza e manutenção de zonas com grande acumulação de gordura. Limpeza de fogões, fornos, exaustores e outros equipamentos utilizados na indústria alimentar. Limpeza de superfícies duras laváveis como bancadas, paredes e pavimentos.
PROPRIEDADES	Produto altamente eficiente na remoção de gorduras queimadas e carbonizadas, óleos ou outras sujidades orgânicas. Pode ser aplicado em superfícies quentes. Não liberta odores ou vapores desagradáveis. Rapidez e facilidade de atuação graças ao pulverizador de espuma ativa.
MODO DE EMPREGO	<u>Fogões/ Fornos / Grelhadores</u> **1.** Pulverizar o produto puro diretamente na superfície; **2.** Deixar atuar durante 5-15 minutos, dependendo do grau de sujidade; **3.** Remover a sujidade solta com esfregão ou espátula; **4.** Enxaguar abundantemente com água quente. **5.** Para sujidades mais difíceis repetir a operação. <u>Limpeza de fritadeiras</u> **1.** Aplicar o produto diluído até uma concentração máxima de 50%, de acordo com grau de sujidade. **2.** Ligar a fritadeira à temperatura de 70 °C e deixar atuar controladamente durante 20 minutos; **3.** Remover a sujidade com esfregão ou escova; **4.** Enxaguar abundantemente com água quente. **5.** Para sujidades mais difíceis repetir a operação. <u>Limpeza de exaustores/filtros</u> **1.** Aplicar o produto diluído até uma concentração máxima de 50%, de acordo com o grau de sujidade. **2.** Deixar atuar 20-30 min e enxaguar abundantemente com água quente. **3.** Para sujidades mais difíceis repetir a operação. <u>Bancadas e Pavimentos</u> **1.** Aplicar o produto diluído até uma concentração máxima de 10%, de acordo com o grau de sujidade. **2.** Limpar grandes superfícies com auxílio de uma esfregona/mopa ou autolavadora. Para superfícies muito sujas, aplicar a solução e deixar atuar alguns minutos. **3.** Enxaguar abundantemente com água quente. **Importante: Não deixar secar na superfície. Não usar em alumínio, cobre ou outros materiais sensíveis a produtos alcalinos. Em caso de dúvida, deve testar-se primeiro a resistência do material.**
HIGIENE E SEGURANÇA	Ver Ficha Dados Segurança do Produto. Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas. Em caso de acidente, consultar o **Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone +351 800 250 250.**

INTERHIGIENE - Indústria de Produtos de Higiene, Lda.
Rua General Humberto Delgado, Nº 588 | 4765-546 Serzedelo, GMR | Guimarães - Portugal
Tel.: +351 253 479 825 | FAX.: +351 253 479 828
https://interhigiene.pt | geral@interhigiene.pt

CARACTERÍSTICAS	Estado físico a 20°C: Líquido Aspeto: Transparente Cor: Vermelho Odor: Característico pH (a 1%): [13,0 - 14,0] Densidade relativa a 20°C: 1,065 ± 0,01 g/cm^3 **PRODUTO BIODEGRADÁVEL**
EMBALAGEM	750ml, 5L, 20L

USO PROFISSIONAL

A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de utilização dos produtos, não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização.

INTERHIGIENE - Indústria de Produtos de Higiene, Lda.
Rua General Humberto Delgado, Nº 588 | 4765-546 Serzedelo, GMR | Guimarães - Portugal
Tel.: +351 253 479 825 | FAX.: +351 253 479 828
https://interhigiene.pt | geral@interhigiene.pt