

	<h2>WAX PD</h2> <h3>CERA ACRÍLICA PARA PAVIMENTOS DUROS</h3>
<b>DESCRIÇÃO</b>	Emulsão de ceras acrílicas com um elevado teor de sólidos, que proporciona a todo o tipo de pavimentos um acabamento brilhante. É especialmente recomendada para pavimentos duros, tais como linóleo, PVC, borracha, asfalto, etc.
<b>PROPRIEDADES</b>	Proporciona um acabamento brilhante. Facilidade de aplicação, devido à sua fluidez. Filme resistente e de fácil manutenção. Brilho duradouro e recuperável. Elevada resistência ao tráfego intenso.
<b>MODO DE EMPREGO</b>	O pavimento a tratar deve ser previamente decapado com <b>WAX REM</b> . Aplicar uma camada fina de <b>WAX PD</b> , com um aplicador ou uma esfregona. Deixar secar 45 a 60 minutos. Aplicar uma segunda camada em direção perpendicular à primeira. Para manter o filme brilhante, lavar frequentemente com um detergente neutro. Periodicamente aplicar o <b>WAX PD</b> diluído a 10%, se aplicado manualmente, ou por máquina. <b>Obs.</b> Manter resguardado do frio.
<b>HIGIENE E SEGURANÇA</b>	Ver Ficha Dados Segurança do Produto. Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas. Em caso de acidente, consultar o <b>Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone +351 800 250 250</b> .
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Estado físico a 20°C: Líquido Aspeto: Opaco Cor: Branco Odor: Característico pH: [8,0-9,0] Densidade relativa a 20°C: 1,02 Propriedades de solubilidade: Solúvel em água  Tempo de secagem = 45-60 minutos Rendimento = 30-50 m <sup>2</sup> /L  <b>PRODUTO BIODEGRADÁVEL</b>
<b>EMBALAGEM</b>	5L

## USO PROFISSIONAL

A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de utilização dos produtos, não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização.