

	<h2>WAX PD VERMELHA</h2> <h3>CERA ACRÍLICA PARA PAVIMENTOS DUROS</h3>
DESCRIÇÃO	Emulsão de ceras acrílicas com um elevado teor de sólidos, que proporciona a todo o tipo de pavimentos um acabamento brilhante. É especialmente recomendada para pavimentos duros, tais como linóleo, PVC, borracha, asfalto, etc.
PROPRIEDADES	Proporciona um acabamento brilhante. Facilidade de aplicação, devido à sua fluidez. Filme resistente e de fácil manutenção. Brilho duradouro e recuperável. Elevada resistência ao tráfego intenso.
MODO DE EMPREGO	O pavimento a tratar deve ser previamente decapado com WAX REM . Aplicar uma camada fina de WAX PD VERMELHA , com um aplicador ou uma esfregona. Deixar secar 45 a 60 minutos. Aplicar uma segunda camada em direção perpendicular à primeira. Para manter o filme brilhante, lavar frequentemente com um detergente neutro. Periodicamente aplicar o WAX PD VERMELHA diluído a 10%, se aplicado manualmente, ou por máquina. Obs. Manter resguardado do frio.
HIGIENE E SEGURANÇA	Ver Ficha Dados Segurança do Produto. Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone +351 800 250 250 .
CARACTERÍSTICAS	Estado físico a 20°C: Líquido Aspeto: Opaco Cor: Vermelho Odor: Característico pH: [7,763-9,763] Densidade relativa a 20°C: 1,04 g/cm ³ Propriedades de solubilidade: Solúvel em água Tempo de secagem = 45-60 minutos Rendimento = 30-50 m ² /L PRODUTO BIODEGRADÁVEL
EMBALAGEM	5L

USO PROFISSIONAL

A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de utilização dos produtos, não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização.