

	<h2>WAX REM</h2> <h3>DECAPANTE DE CERAS BAIXA ESPUMA</h3>
<b>DESCRIÇÃO</b>	Decapante enérgico de ceras de baixa espuma para pavimentos de mármore, barro cozido, PVC, parquet, etc., especialmente concebido para aplicação com máquinas rotativas.
<b>PROPRIEDADES</b>	Proporciona uma decapagem rápida e eficaz. Indicado para todo o tipo de pavimentos exceto superfícies pintadas. Eficaz em áreas de decapagem difícil. Grande rendimento e fácil aplicação. Fórmula de baixa espuma.
<b>MODO DE EMPREGO</b>	<p><b>Dosagem:</b> Diluir o produto em água, entre 10 a 20 %. Para camadas mais difíceis aumentar a concentração até 50%.</p> <p><b>Aplicação:</b> Dosear o produto para o tanque da máquina com água. Cobrir o pavimento a decapar com a solução preparada uniformemente. Deixar atuar no mínimo, 5-10 minutos (não deixar secar a solução). Em seguida esfregar o pavimento, aspirar a solução suja com um aspirador de líquidos e enxaguar abundantemente com água limpa. Após este tratamento, deixar secar e proteger com uma emulsão.</p> <p><b>Decapagem Seca:</b> Este processo destina-se exclusivamente à eliminação seletiva de ceras. Diluir 1:3, pulverizar uniformemente a solução em pequenas áreas de 1 a 2 m<sup>2</sup>. Passar a máquina rotativa provida de disco castanho. Aspirar ou varrer o pavimento com vassoura de franjas.</p> <p><b>Importante:</b> Não aplicar em pavimentos sensíveis à água, ex.: madeira não protegida. Remover imediatamente, com um pano molhado, quaisquer salpicos na madeira/superfícies pintadas. Testar a compatibilidade do material antes de usar. Em pavimentos de linóleo verificar a consistência da cor.</p>
<b>HIGIENE E SEGURANÇA</b>	Ver Ficha Dados Segurança do Produto. Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas. Em caso de acidente, consultar o <b>Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone +351 800 250 250.</b>
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Estado físico a 20°C: Líquido Aspeto: Transparente Cor: Bege Odor: Característico pH: [12,0 - 14,0] Densidade relativa a 20°C: 1,06 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup> Propriedades de solubilidade: Solúvel em água <b>PRODUTO BIODEGRADÁVEL</b>
<b>EMBALAGEM</b>	5L

## USO PROFISSIONAL

A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de utilização dos produtos, não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização.