

	<h2>HIDROF</h2> <h3>HIDROFUGANTE E IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFÍCIES</h3>
DESCRIÇÃO	Produto de alta qualidade para todo o tipo de aplicações onde seja requerida elevada repelência à água, inclusive em superfícies fortemente alcalinas.
PROPRIEDADES	Pode ser utilizado em diversos tipos de superfície, como tijolo, cimento, betão, pedra natural e artificial, fibrocimento, etc. Não aplicar sobre superfícies pintadas.
MODO DE EMPREGO	A superfície a proteger deve apresentar-se bem limpa e isenta de pó, gorduras e outras contaminações. Homogeneizar bem antes de cada utilização. Depois de preparar a superfície, aplicar diretamente o produto à trincha, a rolo ou por imersão, sem qualquer diluição. Recomendamos a aplicação de várias demãos, húmido sobre húmido, até obter uma boa saturação do substrato. Geralmente, não são necessárias mais do que 2 a 3 demãos, no máximo. Aplicar o produto puro pelo menos 24 horas após a última chuva. Rendimento teórico: Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 10 a 14 m ² /L/de mão.
HIGIENE E SEGURANÇA	Ver Ficha Dados Segurança do Produto. Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone +351 808 250 143.
CARACTERÍSTICAS	Estado físico: Líquido Aspeto: Transparente Cor: Incolor Odor: Característico Densidade relativa a 20°C: 0,79
EMBALAGEM	5L, 20L

USO PROFISSIONAL

A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de utilização dos produtos, não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização.